

**Cortinas de aire serie PA2200C**



Las cortinas PA2200C son cortinas de aire compactas, aptas para la mayor parte de entradas pequeñas.

- Mando a distancia y regulación integrada. ( incluido en el precio )
- 3 etapas de ventilación y dos etapas de calor eléctrico.
- Las unidades de 3 Kw se suministran con un cable de 1,5 m y un conector
- Se incluyen soportes para montaje en pared .
- Marcado CE

**Serie PA2200C A, ambiente, sin calor (IP 21)**

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>PA2210CA</b>	-	1.200	2,2 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	<b>992,00</b>	PA2210CA
<b>PA2215CA</b>	-	1.800	2,2 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	<b>1.311,00</b>	PA2215CA
<b>PA2220CA</b>	-	2.400	2,2 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	<b>1.665,00</b>	PA2220CA

**Serie PA2200C E, calor eléctrico (IP 20)**

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>PA2210CE03</b>	2 / 3	1.200	2,2 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	<b>1.160,00</b>	PA2210CE03
<b>PA2210CE05</b>	2,5 / 5	1.200	2,2 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	<b>1.200,00</b>	PA2210CE05
<b>PA2210CE08</b>	5 / 8	1.200	2,2 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	<b>1.298,00</b>	PA2210CE08
<b>PA2215CE08</b>	4 / 8	1.800	2,2 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	<b>1.582,00</b>	PA2215CE08
<b>PA2215CE12</b>	8 / 12	1.800	2,2 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	<b>1.614,00</b>	PA2215CE12
<b>PA2220CE10</b>	5 / 10	2.400	2,2 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	<b>2.122,00</b>	PA2220CE10
<b>PA2220CE16</b>	8 / 16	2.400	2,2 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	<b>2.274,00</b>	PA2220CE16

**Serie PA2200C W, calor por agua (IP 21)**

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>PA2210CW</b>	6,9 (*)	1.200	2,2 m	39 / 52	1.050 x 210 x 355	<b>1.262,00</b>	PA2210CW
<b>PA2215CW</b>	11,1 (*)	1.750	2,2 m	37 / 53	1.560 x 210 x 355	<b>1.737,00</b>	PA2215CW
<b>PA2220CW</b>	14,4 (*)	2.400	2,2 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	<b>2.254,00</b>	PA2220CW

\* Aplicable a una temperatura del agua de 80/60°C y una temperatura del aire de +18°C

**Cortinas de aire serie PA3200C**



Las cortinas PA3200C son cortinas de aire compactas para entradas de edificios comerciales..

- Mando a distancia y regulación integrada. ( incluido en el precio )
- 3 etapas de ventilación y dos etapas de calor eléctrico.
- NO se incluyen soportes para montaje en pared (opcional).
- Marcado CE

**Serie PA3200C A, ambiente, sin calor (IP 21)**

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>PA3210CA</b>	-	1.750	3,2 m	46 / 57	1.068 x 298 x 468	<b>1.729,00</b>	PA3210CA
<b>PA3215CA</b>	-	2.750	3,2 m	46 / 59	1.578 x 298 x 468	<b>2.169,00</b>	PA3215CA
<b>PA3220CA</b>	-	3.500	3,2 m	50 / 60	2.068 x 298 x 468	<b>2.882,00</b>	PA3220CA

**Serie PA3200C E, calor eléctrico (IP 20)**

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>PA3210CE08</b>	5 / 8	1.750	3,2 m	46 / 57	1.068 x 298 x 468	<b>2.188,00</b>	PA3210CE08
<b>PA3215CE12</b>	8 / 12	2.750	3,2 m	46 / 59	1.578 x 298 x 468	<b>2.629,00</b>	PA3215CE12
<b>PA3220CE16</b>	10 / 16	3.500	3,2 m	50 / 60	2.068 x 298 x 468	<b>3.638,00</b>	PA3220CE16

**Serie PA3200C W, calor por agua (IP 21)**

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>PA3210CW</b>	8 (*)	1.700	3,2 m	45 / 55	1.068 x 298 x 468	<b>2.088,00</b>	PA3210CW
<b>PA3215CW</b>	14 (*)	2.700	3,2 m	46 / 57	1.578 x 298 x 468	<b>2.565,00</b>	PA3215CW
<b>PA3220CW</b>	18 (*)	3.300	3,2 m	49 / 58	2.068 x 298 x 468	<b>3.455,00</b>	PA3220CW

**Cortinas de aire serie PAMIR2500**



Las cortinas PA2500 tienen muchas funciones inteligentes y de ahorro energético que ofrecen protección totalmente automática para la entrada, adaptable a cada zona de uso. • 3 velocidades de ventilación y 3 etapas de calor eléctrico, lo que ofrece incluso más confort y un ahorro de energía adicional.

- Se suministra con tarjeta de control SIRE integrada. Se suministra con placa de PC integrada para conectar a sistema de control inteligente FC
- Controles SIREB no incluidos en el precio. Controles FC no incluidos en el precio.
- INCLUYE soporte de pared.

**Serie PAF2500C A, ambiente, sin calor (IP 21)**

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>PAF2510A</b>	-	1.300	2,5 m	43 / 53	1.050 x 210 x 355	<b>1.140,00</b>	PAF2510A
<b>PAF2515A</b>	-	2.100	2,5 m	44 / 54	1.560 x 210 x 355	<b>1.460,00</b>	PAF2515A
<b>PAF2520A</b>	-	2.600	2,5 m	44 / 55	2.050 x 210 x 355	<b>1.893,00</b>	PAF2520A

**Serie PAF2500C E, calor eléctrico (IP 20)**

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>PAF2510E05</b>	1,7 / 3,3 / 5	1.450	2,5 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	<b>1.425,00</b>	PAF2510E05
<b>PAF2510E08</b>	3 / 5 / 8	1.450	2,5 m	42 / 51	1.050 x 210 x 355	<b>1.517,00</b>	PAF2510E08
<b>PAF2515E08</b>	2,7 / 5,3 / 8	2.200	2,5 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	<b>1.962,00</b>	PAF2515E08
<b>PAF2515E12</b>	4 / 8 / 12	2.200	2,5 m	40 / 52	1.560 x 210 x 355	<b>2.020,00</b>	PAF2515E12
<b>PAF2520E10</b>	3,4 / 6,6 / 10	2.900	2,5 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	<b>2.599,00</b>	PAF2520E10
<b>PAF2520E16</b>	6 / 10 / 16	2.900	2,5 m	43 / 53	2.050 x 210 x 355	<b>2.731,00</b>	PAF2520E16

**Serie PAF2500C W, calor por agua (IP 21)**

MODELO	Potencia calorífica kW	Caudal aire m³/h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>PAF2510W</b>	4,7 (*)	1.300	2,5 m	42 / 53	1.050 x 210 x 355	<b>1.517,00</b>	PAF2510W
<b>PAF2515W</b>	9,2 (*)	2.100	2,5 m	41 / 54	1.560 x 210 x 355	<b>2.058,00</b>	PAF2515W
<b>PAF2520W</b>	11,5 (*)	2.600	2,5 m	43 / 55	2.050 x 210 x 355	<b>2.699,00</b>	PAF2520W

**Accesorios**

El sistema de control FC ofrece cuatro paquetes distintos:

Direct, Smart, Pro y Building - BMS.

Para las cortinas de aire de calor por agua, el sistema de control FC debe complementarse con un juego de válvulas utilizadas para controlar el caudal de agua: consultar



MODELO	Descripción	€/und	CÓDIGO
<b>FC Direct</b>	Sistema de control FCDA	<b>335,00</b>	FCDA
<b>FC Smart</b>	Sistema de control FCSA	<b>357,00</b>	FCSA
<b>FC Pro</b>	Sistema de control FCBA	<b>421,00</b>	FCBA
<b>FC B. - BMS</b>	Sistema de control FCPA	<b>448,00</b>	FCPA

**Cortinas de aire empotradas serie AR200**



Serie AR200 de reducida altura para instalación empotrada

- Un sólo modelo por longitud, pero AR200E es convertible a distintas potencias y para 230V /400V3N, lo que permite adaptar la potencia en función de la corriente necesaria.
- Marcado CE.
- Mando a distancia no incluido en el precio : Rogamos consultar.

**Serie AR200 A, ambiente, sin calor (IP 21)**

MODELO	Niveles de potencia (kW) 400V/3N	Niveles de potencia (kW) 230V	Caudal aire m <sup>3</sup> /h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>AR210A</b>	-	-	1.200	2,5 m	34 / 50	1.042 x 198 x 432	<b>1.178,00</b>	AR210A
<b>AR215A</b>	-	-	1.750	2,5 m	34 / 50	1.552 x 198 x 432	<b>1.562,00</b>	AR215A
<b>AR220A</b>	-	-	2.400	2,5 m	40 / 54	2.042 x 198 x 432	<b>2.177,00</b>	AR220A

**Serie AR200 E, calor eléctrico (IP 20)**

MODELO	Niveles de potencia (kW) 400V/3N	Niveles de potencia (kW) 230V	Caudal aire m <sup>3</sup> /h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>AR210E09</b>	0/3 o 0/6/9	0/3 o 0/3/5	1.200	2,5 m	34 / 50	1.042 x 198 x 432	<b>1.549,00</b>	AR210E09
<b>AR215E11</b>	0/4,5 o 0/6,8/11,3	0/4,5 o 0/4,5/6,8	1.750	2,5 m	34 / 50	1.552 x 198 x 432	<b>2.389,00</b>	AR215E11
<b>AR220E18</b>	0/6 o 0/12/18	0/6 o 0/6/10	2.400	2,5 m	40 / 54	2.042 x 198 x 432	<b>2.930,00</b>	AR220E18

**Serie AR200 W, calor por agua (IP 21)**

MODELO	Niveles de potencia (kW) 400V/3N	Niveles de potencia (kW) 230V	Caudal aire m <sup>3</sup> /h	Altura instalación recomendada	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones L x H x F mm	€/und	CÓDIGO
<b>AR210W</b>	Potencia: 6,6 kW (*)		1.000	2,5 m	41 / 49	1.042 x 198 x 432	<b>1.471,00</b>	AR210W
<b>AR215W</b>	Potencia:10,4 kW (*)		1.600	2,5 m	37 / 50	1.552 x 198 x 432	<b>1.911,00</b>	AR215W
<b>AR220W</b>	Potencia:13,0 kW (*)		2.000	2,5 m	44 / 53	2.042 x 198 x 432	<b>2.849,00</b>	AR220W